

フルオート

屋外壁掛形

設置フリー



あんしん点検

グリーン購入法
適合商品



900 シリーズ/
高機能タイプリモコン



浴室リモコン FC-911
¥26,510 (税抜 ¥24,100)



台所リモコン MC-911
¥26,510 (税抜 ¥24,100)

900 シリーズ/
標準タイプリモコン



浴室リモコン FC-900
¥20,570 (税抜 ¥18,700)



台所リモコン MC-H900
¥18,260 (税抜 ¥16,600)

2・3F 浴槽可 上限7m 塩害対策 自動配管 クリーン 3面近接 Q機能 低NOx

双方向通信 E-con機能 2温度タイプ ソーラーユニット対応 80℃・60℃

ECO運転機能 HEMS

■増設リモコン

・SC-910 ¥22,330 (税抜 ¥20,300)
・SC-900 ¥15,840 (税抜 ¥14,400)

■リモコンコード

・(5m)FMY02-05 ¥1,815 (税抜 ¥1,650)
・(8m)FMY02-08 ¥2,420 (税抜 ¥2,200)

※リモコンコードの長さは他にもご用意しています。詳細はオプションページへ

リモコンの詳細はP.109~111 ※床暖房リモコンの詳細はP.169

24号

GH-H2400ZWH6

PS標準設置兼用

希望小売価格 ¥564,960 (税抜 ¥513,600)

製品寸法(mm) / 幅480×高さ750×奥行き250
生産ガス種 / 13A・12A・LPG
暖房能力 / 17.4kW (15,000kcal/h)

フルオート

熱動弁6Pヘッダー内蔵

高機能タイプリモコンセット価格	本体 + TC-911 (浴室リモコン FC-911 + 台所リモコン MC-911)	¥617,980 (税抜 ¥561,800)
標準タイプリモコンセット価格	本体 + 浴室リモコン FC-900 + 台所リモコン MC-H900	¥603,790 (税抜 ¥548,900)

排気バリエーション品	希望小売価格	排気筒径(排気延長)	生産ガス種
屋外壁掛・PS扉内設置形 超高層耐風仕様兼用*1	¥576,730 (税抜 ¥524,300)	φ100.8(7m4曲がり)	13A・12A
GH-H2400ZTH6			
PS扉内設置形後方排気延長			
GH-H2400ZBH6			
PS扉内設置形上方排気延長	GH-H2400ZUH6		
PS扉内設置形強制給排気延長	GH-H2400ZTFH6		

*1:風速30m/sまで対応

24号

GH-H2400ZW

PS標準設置兼用

希望小売価格 ¥553,190 (税抜 ¥502,900)

製品寸法(mm) / 幅480×高さ750×奥行き250
生産ガス種 / 13A・12A・LPG
暖房能力 / 17.4kW (15,000kcal/h)

フルオート

熱動弁ヘッダー外付け:6Pまで

高機能タイプリモコンセット価格	本体 + TC-911 (浴室リモコン FC-911 + 台所リモコン MC-911)	¥606,210 (税抜 ¥551,100)
標準タイプリモコンセット価格	本体 + 浴室リモコン FC-900 + 台所リモコン MC-H900	¥592,020 (税抜 ¥538,200)

オプション品

■床暖房リモコン
・FHR-110N3 (3心)1系統用 ¥20,020 (税抜 ¥18,200)
・FHR-110N3-2 (3心×2本)2系統用 ¥23,870 (税抜 ¥21,700)

■循環アダプター
・JA-4005NR ¥9,130 (税抜 ¥8,300)

■排気上出しカバー
・HU-1902 ¥12,100 (税抜 ¥11,000)

■排気横出しカバー
・HY-2903 ¥21,560 (税抜 ¥19,600)

■超高層用給気カバー
・KYS-4800 ¥19,360 (税抜 ¥17,600)

※超高層設置において側方排気とする場合に必要となります。側方排気カバーHY-2903と組み合わせて使用します。

■排気カバー (扉内側方排気)
・HT-4804 ¥21,560 (税抜 ¥19,600)

■アルコープ用斜方排気アダプター
・YA-30-1 ¥4,840 (税抜 ¥4,400)
※HY-2903またはHT-4804と組み合わせて使用

■排気アダプター上方L型
・HA-100L ¥20,020 (税抜 ¥18,200)
※上方排気延長タイプに使用

■据置台
・SD-4534 (H=450) ¥15,730 (税抜 ¥14,300)
・SD-6534 (H=650) ¥19,360 (税抜 ¥17,600)

■排気流速UPアダプター
・HA-1080V-15 (15°) ¥5,203 (税抜 ¥4,730)
・HA-1080V-30 (30°) ¥5,203 (税抜 ¥4,730)
・HA-1080V-UD15 (15°) ¥5,203 (税抜 ¥4,730)
・HA-1080V-UD30 (30°) ¥5,203 (税抜 ¥4,730)
※設置状況により排気流速を上げる場合に使用

■配管カバー
・HC-4534 (H=450) ¥7,480 (税抜 ¥6,800)
・HC-6534 (H=650) ¥10,010 (税抜 ¥9,100)

■防振配管カバー
・HC-S4536 ¥24,200 (税抜 ¥22,000)
・HC-S6536 ¥26,620 (税抜 ¥24,200)
※防振壁掛金具:TSK-2使用時に利用

■防振壁掛金具
・TSK-2 ¥14,520 (税抜 ¥13,200)

■低振動用壁取付金具
・PB-7 ¥6,413 (税抜 ¥5,830)

■防振架台
・BK-4500 ¥33,880 (税抜 ¥30,800)
・BK-6500 ¥36,300 (税抜 ¥33,000)
※GH-H2400ZWには使用不可

■はさみ金具
・WSK-1 ¥6,050 (税抜 ¥5,500)

■はさみ金具(防振用ゴム付)
・WSK-1G ¥7,920 (税抜 ¥7,200)

■マルチ計測ユニット
・EM-02 ¥30,250 (税抜 ¥27,500)



■イーコネットライトアダプタ
・ELA-01 ¥20,570 (税抜 ¥18,700)

パイプシャフト設置用収納ボックス

■扉内収納ボックス
・SB-8105 ¥14,960 (税抜 ¥13,600)

オプション品の詳細はP.145~

据置台、配管カバー、防振配管カバー、低振動用壁取付金具、防振架台、扉内収納ボックスは塩害対策塗装品です。



品名	GH-H2400ZWH6	
熱効率(%)給湯・暖房	95.0・87.0	
暖房能力(kW)	17.4~2.3	
給湯能力(号数)	24~2.5	
ガス消費量	暖房 LPガス	kW(kg/h) 20.0(1.43)
	給湯	都市ガス(13A) kW(kcal/h) 20.0(17,200)
		LPガス kW(kg/h) 44.2(3.16)
	都市ガス(13A) kW(kcal/h) 44.2(38,000)	
配管口径	ガス(R)	3/4
	給水・給湯(R)	3/4
	追いだき(往・戻)	QF16ジョイント
	暖房高温(往)	QF16ジョイント
	暖房低温(往)	CHジョイント*2
	暖房(戻)	QF16ジョイント
消費電力 (W:50/60Hz)	最大時	320/320
	凍結予防時	390/390
	待機時	1.5*3
許容システム水量(φ銅管/樹脂管)	24/35	
保有水量(ℓ)	3	
製品質量(kg)	43	
給水装置認証番号*4	NW2019	

*2:ヘッダー外付けタイプの暖房低温往の接続はQF16ジョイントとなります。

*3:900シリーズリモコン使用の場合

*4:排気バリエーションも同一番号です。

■家庭用機器を業務用など、長時間使用される場合は、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますのでご注意ください。ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと消し忘れ防止のため燃焼をストップします。