

(公益社団法人)日本木材保存協会認定薬剤 A-5294

日本しろあり対策協会認定 予防駆除剤 No.7206

認定薬剤を使いやすいスプレータイプに！

エコロフェン油剤スプレー

表面塗布用

木材腐朽・シロアリ対策に！



木部の細かな干割れ向けに！



細くて寸法精度要求の高い箇所にも！

見えないところに、心を込めて。



兼松サステック株式会社

木材・住建事業部 保存木材営業部

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号 トルナーレ日本橋浜町6階

TEL(03)6631-6571 FAX(03)6631-6579

商品特徴

- 即効性、及び、持続性を兼ねた防腐防蟻処理剤です
- ノズル付きで干割れ部やスリット部の奥まで防腐防蟻処理可能です
- 非水溶性なので処理部の寸法を変えません
- 蒸気圧が低く、揮散しにくいです
- 薬剤は無色透明なので木材本来の見た目を残します

製品情報

- 有効成分：エトフェンプロックス(防蟻成分)・・・0.3%
IPBC(防腐成分)・・・・・・・・・・・・1.0%
- 使用方法：使用前に軽く振り、処理箇所に薬液が液だれするまで散布してください
- 荷姿/容量：高圧エアゾールスプレー缶 / 420ml
- 法規制：消防法(第4石油類 第三石油類)

注意事項

取扱上の注意

1. ラベルに記載されている、使用上の注意をよく読み、用法及び用量を守って使用して下さい。
2. 人体や火気付近で使用しないでください。プラスチック、ゴム、塗装面、漆喰、石材などを変形、変色させる場合があるのでかからないようにしてください。
3. 使用中は、必ず保護具を着用し身体の露出部を少なくし、できるだけ薬剤を吸い込まないようにして下さい。
なお、屋内で使用の際は必ず換気を行いつつ、できるだけ風上から作業を行って下さい。また、薬剤処理作業は2人以上で行ってください。
4. 蒸気の発散を極力抑えるために、みだりに噴射して洩らしたり、拭き取った布や紙を室内に放置することは避けてください。
5. 作業後は身体の露出部分を早目に石鹸と水でよく洗い、うがい・洗顔をして衣服を着替えてください。
6. 薬剤が目や口に入った場合は、直ちに水でよく洗い医師の診断を受けてください。その際は、本剤が有機溶剤を含む製品であること、及び、商品名、成分名、症状などについて詳しく医師に伝えてください。
7. 環境を汚染しないため乱用を避けてください。養殖池、井戸、地下水などを汚染、または、用法、蚕(桑)、水棲生物などに被害を及ぼすおそれのある場所では使用しないでください。特に、池、水槽、河川、湖沼、養魚場などに飛散、流入のおそれのあるところで使用しないでください。
8. 容器は、落下させるなどの衝撃を与えないよう気を付けてください。

保管上の注意

1. 直射日光を避け、温度が40℃以上にならないところに置かないでください。高温多湿を避け、冷暗所に保管してください。暖房器具の周囲や車内などは温度が上がり破裂する危険があるので置かないでください。
2. 密栓し、小児の手が届かないところに保管してください。落下など衝撃を与えないよう注意して保管してください。
3. 廃棄の際は火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押してガスを抜き切ってください。その後、各自自治体の廃棄物分類と廃棄方法に従って廃棄してください。大量廃棄の場合は、廃棄物の処分に関する法律に従って廃棄してください。